

一般財団法人京都府民総合交流事業団

「京都府民総合交流プラザ（京都テルサ）電話交換機更改工事」 見積仕様書

## 工 事 名

電話交換機更改工事一式

## 場 所

京都市南区東九条下殿田町70番地 京都テルサ内

## 工事概要

最新式の電話交換機を設置及び既設電話設備の撤去工事を行う。なお、既存の電話交換機の設定を可能な限り引継ぎ、効率的に設置工事を行う。

## 工事仕様

1. 本工事において疑義を生じた場合は、発注者と協議の上、その指示に従うこと。
2. 工事車両および資材置場については、発注者と調整すること。
3. 工事予定時間は、原則として午前9時から午後5時までとし、超過する場合、平日及び業務時間中の工事については業務に支障のない(既存電話設備が使用できる状態)範囲での工事とすること。
4. 建物等は、損傷することのないように十分配慮し、損傷等の恐れがある箇所については、養生を施すこと。万一損傷等を与えた場合には、請負者負担により速やかに現状復帰すること。
5. 工事車両の出入りに際しては、周辺道路の保全、清掃に努めること。
6. 工事に伴う騒音、振動、塵埃等に対する苦情が出ぬよう十分な配慮に努め、関係法令に従い、万一近隣等から不服申立てがあった場合は、速やかに請負者の責任において善処するものとする。
7. 工事施工にあたっては、発注者と十分に打ち合わせを行い段取り良く施工するとともに、危険防止に最大の注意を払うこと。
8. 工事に電力が必要な場合は、当センターの管理者に申し出ることにより無償貸与とする。
9. 既存の電話設備については、指定する場所への搬送又は、無償引取りの上、適切に廃棄処理をすること。
10. 本工事により発生した廃材については、すべて場外へ搬出処理を行うこと。
11. 竣工後速やかにすべての完成図書をA4ファイルにまとめて、提出すること。

## 特記事項

### 1. 導入機器

電話交換機 1 式 NEC 社製 SV9300CT 相当

24 ボタン多機能電話機 57 台 NEC 社製 DT500 シリーズ相当 (予備 5 台)

アナログ内線電話機、FAX、デジタル多機能電話機 DT300 シリーズ(8 台)は既設利用とする  
料金管理装置及びプリンター一式

### 2. 収容電話回線数

アナログ 4 回線

INS1500 2 回線(ひかり電話 GW 接続用)

LD 専用線 4 回線

### 3. 収容内線数

アナログ単体内線 224 回線

デジタル多機能内線 112 回線

### 4. 配線方式

スター型とし、原則、既存配線を流用すること。

### 5. 電話設備の仕様

- (1) 内線(多機能電話機)を接続する機能を有すること。
- (2) 外線及び内線が簡易な操作で保留・転送できること。
- (3) 既設回線をすべて収容できること。
- (4) 短縮番号は既設設定を引き継ぐこと。
- (5) 停電時に 3 時間程度電話設備が使用できるようにバッテリーを設置すること。
- (6) 主装置の設置については原則床置きとする。
- (7) 将来の IP 電話回線の収容に際し、IP 電話回線導入時には主装置内部にルーターを内蔵出来ること。
- (8) 収容電話回線の増設の際、多機能電話機のボタン以上の回線数となった際にも、新たに多機能電話機を購入することなく、局線ボタンの増設で対応出来ること。
- (9) 必要に応じて多機能電話機の買い替えをすることなく、受話器のコードレス化に対応していること。

### 6. 機器の保証期間

1 年以上とする。

### 7. 電話機等の補修用性能部品の保有期間

納品する電話機等は、補用性能部品の保有期間が 7 年以上あり、製造が打ち切られていないものであること。

### 8. その他

本工事により知りえた秘密は第三者に漏らしてはならない。